

Güde

®

PRODUKTINFO



Montagehobel GMH 2000

Mobiler Dickenhobel speziell für den Baustellen- oder Werkstatteinsatz konzipiert. Ausklappbare, extragroße Auflagetische die in Transportstellung einrasten. Fein einstellbare Spanabnahme. Der Andruckwalzenabstand von 110 mm garantiert geringen Verschleiß.

Ausstattung (serienmäßig)

Gut zugängliche Tragegriffe, Nullspannungsschalter, Zentrale Dickenregulierung über stufenloses Handrad. Staubsaugeradapter, robuste 4-Wellenführung.



Einsatzgebiete

Exaktes Hobeln von Latten, Leisten, Balken und Brettern auf der Baustelle oder in der Werkstatt.



Technische Daten:

Anschluss	230 V
Frequenz / Schutzart	50 Hz / IP 20
Schutzklasse	II
Max. Leistung	2000 W/P1/S6; 60 %
Motordrehzahl	8000 min ⁻¹
Messerwelle Ø	47 mm
Arbeitsfläche L x B	700 mm x 305 mm
Geschw. Messerwelle	19,6 m/s
Messer	2
Max. Hobelschnitttiefe	3 mm
Max. Arbeitsbreite	305 mm
Max. Arbeitsdicke	4 – 160 mm
Absauganschluss Ø	55 mm (Adapter)
Anschlusskabel	1,8 m / H05 VV-F
Schall-Leistungspegel	102 dB(A)
Gewicht ca.	32 kg
Maße L x B x H in mm	650 x 300 x 400
Vorschubgeschwindigkeit	6,4 m/min

EAN: 4015671 55008 8

Artikel-Nr. 55008

 VE 8  BOX L 600/B 360/H 465