

Güde®**Kompressor 480/10/200 ST**

Stationärer Doppelkolbenkompressor, geeignet für den Einsatz in der Werkstatt. Großer 200 l Druckbehälter für große Luftreserven. **Platzsparende Bauweise.** Breite angeordnete Standfüße für optimalen Stand- und Betriebssicherheit.

Druckschalter mit integriertem Motorschutz, Kesselmanometer, Sicherheitsventil, Entlastungsventil, 1 DL-Kupplung Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer und 1 DL-Kupplung, Wasserablassventil, Luftfilter, Ölschauglas und Keilriemenschutz.

Ansaugleistung
480 l/min.

Eff. Liefermenge
400 l/min.

Platzsparende
Bauweise

Made in
Europe

200 l
Druckbehälter

CE

VE 1 BOX L 760 x B 600 x H 1950 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Kompressor

| | |
|------------------------|------------------------|
| Anschluss: | 400 V ~ 50 Hz |
| Motorleistung: | 3,0 kW (P1) S3/60% |
| Schutzart: | IP 54 |
| Kesselinhalt: | 200 l |
| Max. Druck: | 10 bar |
| Ansaugleistung: | 480 l/min. |
| Effektive Liefermenge: | 400 l/min. |
| Zylinder: | 2 |
| Kabellänge: | 1,9 m |
| Kabelart: | H05RR-F |
| Verdichterdrehzahl: | 1400 min ⁻¹ |
| Aufbaumaß LxBxH: | 685x490 x1770 mm |
| Gewicht: | 125 kg |
| EAN: | 40 15671 22857 4 |
| Artikel-Nr.: | 01747 |

Ausstattung:

Kesselmanometer, Sicherheitsventil, Entlastungsventil, 1 DL-Kupplung Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer und 1 DL-Kupplung

**Ausstattung:**

Druckschalter mit integriertem Motorschutz, Luftfilter, Ölschauglas und Keilriemenschutz



Unverbindliche
Preiseempfehlung

Sonderpreis

Druckluftanschluss
am Kessel

Wasserablassventil,
und breite angeordnete Standfüße
für optimalen Stand- und Be-
triebssicherheit

