



Sandstrahlpistole SP 200

Zum direkten Ansaugen des Strahlgutes aus Großgebinden. Pistole aus Aluminium mit gehärteter Düse. Zum Entfernen von Rost, Lack usw. an größeren und auch schwer zugänglichen Stellen.

Ausstattung:

Inkl. 2 m Ansaugschlauch, 22,5 cm langem Ansaugrohr, 1 Düse 7 mm und 1 Düse 10 mm

**3-7 bar
Betriebsdruck**

**22,5 cm
Ansaugrohr**

**2 m
Ansaugschlauch**

CE

VE 480

BOX

L 305 x B 305 x H 40 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Sandstrahlpistole

Anschlussgewinde:	1/4" IG
Betriebsdruck:	3-7 bar
Luftverbrauch:	100 l/min
Ø-Innendüse:	4 mm
Ø-Außendüse:	7 mm / 10 mm
Ansaugschlauch:	2.0 m
Ansaugrohr:	22,5 cm
Gewicht netto/brutto:	0,35 kg/0,42 kg
EAN:	40 15671 35761 8
Artikel-Nr.:	02668

**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis



Gehärtete Düsen

Düseninnen-Ø:
7 mm und 10 mm



Optional erhältlich: Ersatzdüse

Ø-Innen: 7 mm

Artikel-Nr.: 02665

Ø-Innen: 10 mm

Artikel-Nr.: 02669