



Inverter Schweißgerät GIS 200

Art.-Nr.: 20037

Das neue Multifunktions-Inverterschweißgerät vereint alle 4 Hauptschweißverfahren (Elektroden-; Schutzgas-; Fülldraht- und WIG* - Schweißen) in nur einem Gerät.

Produktvorteile:

- stufenlose Einstellung der Amperezahl
- 2 Takt/4 Takt Funktion
- Einfädelhilfe für Schweißdraht
- Anti-Stick-Funktion
- Hot-Start-Funktion
- Arc Force
- Lift-Arc-Zündung

Zubehör wie in Abb.1 z.B.:

- Abicor Binzel Schlauchpaket MB15 3 m, abnehmbar mit Zentralanschluss
- Masseklemme mit 2,5 m Kabel (Dinse 9)
- Elektrodenhalter mit 2,0 m Kabel (Dinse 9)
- 1 Stk. 2-uhriger Druckminderer
- 1 Stk. Schweißwagen für 5 und 11 Kg Flaschen geeignet

*Bitte beachten Sie, dass die WIG-Schweißplatzausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss. (Güde-Artikel-Nr.: 41690)

Technische Daten:

Spannung/Frequenz:	230 V ~ 50-60 Hz
Elektroden:	1,6 - 4,0 mm
Max. Netzleistung:	5 kVA
Min. Absicherung:	16 A, träge
Leerlaufspannung:	10,4 - 26 V
Empf. Materialstärke:	
MMA	0,8 - 15 mm
MIG/MAG-Fülldraht	1,0 - 12 mm
WIG*	0,5 - 4 mm
Regelbereich:	
MMA	10 A - 180 A
MIG/MAG-Fülldraht	10 A - 190 A
WIG*	20 A - 200 A
Max. Drahtstärke:	
Stahl	0,6 - 1,0 mm
Edelstahl	0,8 mm
Isolationsklasse:	H
Schutzart:	IP 21 S
Maße Schweißwagen (LxBxH):	820 x 420 x 820 mm
Gewicht netto/brutto:	34,4 kg/39,1 kg



6



L 740 x B 390 x H 390 mm

GTIN-Code:

40 15671 23146 8