

**Inklusive 2,8 m
Schlauchpaket**

Schutzgas-Schweißgerät MIG 155/6W

Kompaktes Schweißgerät der gehobenen Heimwerkerklasse. Durch 6 Schaltstufen auch für problematische Schweißarbeiten geeignet. Mit stufenlos einstellbarem Drahtvorschub und umfangreichem Zubehör. Kühlventilator.

Ausstattung:

Mit Schweißschild und 1-uhrigem Druckminderer. Inklusive 2 Bockrollrädern hinten, Thermo-Überlastschutz und 2,8 m Schlauchpaket.



5,7 kVA

48 V

Leerlaufspannung



L 685 x B 295 x H 440 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Schweißgerät

Spannung:	230 V ~ 50 Hz
Max. Netzleistung:	5,7 kVA
Min. Absicherung:	16 A
Leerlaufspannung:	48 V
Regelbereich:	25-120 A
Max. Drahtstärke:	0,6 - 1 mm
Empf. Materialstärke:	1 - 6 mm
Schaltstufen:	6
Einschaltdauer:	120 A ~ 10 % 75 A ~ 30 %
Isolationsklasse/Schutzart:	H/IP21S
Gewicht:	30
EAN:	40 15671 20072 3
Artikel-Nr.:	20072

6 Schaltstufen

auch für problematische Schweißarbeiten geeignet



Schweißschild



Druckminderer



**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis



2,8 m Schlauchpaket

**Angetriebene
Vorschubrolle**

mitlaufende Draht-Anpressrolle.
Werkzeugfreies Wechseln möglich!

