



CE



Produktseite

TISCHBOHRMASCHINE GTB 16/605

Art.-Nr.: 55202

Ausstattung:

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 160 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 415 mm
- Standfußgröße 235 x 355 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- Klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung

Zubehör:

- Art.-Nr.: 38318 MASCHINENSCHRAUBSTOCK 75mm
- Art.-Nr.: 38319 MASCHINENSCHRAUBSTOCK 100mm
- Art.-Nr.: 38320 MASCHINENSCHRAUBSTOCK 125mm
- Art.-Nr.: 38307 2 Stück T-NUTENSTEIN 13,5 x 8,5 mm M10
- Art.-Nr.: 38327 BOHRERSATZ MK2 8 tlg.
- Art.-Nr.: 38345 ZAHNKRANZBOHRFUTTER B16 16mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S1
Motorleistung P1:	600 W
Spindelhub:	60 mm
Spindeldrehzahl:	630-2700 min ⁻¹
Anzahl der Stufen:	5
Ausladung:	125 mm
max. Bohrfutterspannweite:	16 mm
min. Bohrfutterspannweite:	1 mm
Bohrfutterkegel:	16 B
Spindelaufnahme:	2 MK
Bohrdurchmesser für Stahl:	16 mm
Breite des Tisches:	200 mm
Tiefe des Tisches:	200 mm
Fußplatte BxT:	235x355 mm
Durchmesser der Säule:	60 mm
Länge des Anschlusskabels:	200 cm
Kabelart:	H05VV-F
Lärmwertangabe LWA:	75 dB
Maße LxBxH:	540 x 300 x 850 mm
Nettogewicht:	31 kg
Bruttogewicht:	32 kg



VE 10



L 680 x B 450 x H 280 mm

GTIN-Code

4015671530073