

Produktinformation











Tischbohrmaschine GTB 16/500 Vario

Ausstattung:

- · Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- · Digiatale Drehzahlanzeige
- Positionslaser
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- · Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- · Bohrtischgröße 245 x 245 mm
- · Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- · Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 245 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 420 mm
- \bullet Standfußgröße 410 x 245 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- · Klappbarer Späneschutz mit Microschalter
- · Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- · Notaus-Schalter
- LED Arbeitslicht

Lieferumfang:

- Maschinenkopf Säule
- Fußplatte
- Arbeitstisch
- Zahnkranzbohrfutter
- Späneschutz
- Kegeldorn MK2/B16
- AustriebkeilInnensechskant 3/4/5
- Bohrfutterschlüssel

Zubehör:

38318 Maschinenschraubstock 75 mm

38319 Maschinenschraubstock 100 mm 38320 Maschinenschraubstock 125 mm

38307 Nutenstein 13,5 x 8,5 mm M10 38327 Bohrersatz MK2 8 tlg.

38325 ZAHNKRANZBOHRFUTTER B16, 16mm 38332 SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 16 MM B 16

Technische Daten:

Netzspannung:

Frequenz:

Schutzklasse:

Motorleistung: Spindelhub:

Spindeldrehzahl:

Anzahl Stufen:

Ausladung:

max. Bohrfutterspannweite:

min. Bohrfutterspannweite:

Bohrfutterkegel: Spindelaufnahme:

Bohrdurchmesser Stahl:

Maße des Tisches BxT:

Fußplatte BxT:

Durchmesser der Säule:

Länge Anschlußkabel:

Lärmwertangabe LWA: Kabelart:

Länge:

Breite: Höhe:

Gewicht:

Bruttogewicht: Nettogewicht: 230 Volt 50 Hz

500 Watt 90 mm 290 - 2500 min⁻¹ stufenlos

Art.-Nr.: 55220

155 mm 16 mm

1 mm B16 MK2

16 mm 245 x 245 mm

410 x 245 mm 60 mm

2 m 72,9 dbA H05VV-F 310 mm 570 mm

905 mm 39 kg

37 kg

VE

1



L 880 x B 500 x H 300

GTIN-Code:

4015671600998