# Produktinformation

# Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

**Art.-Nr.: 58121**

Das Heissluftgebläse mit dem kompakten Design bietet eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Die einfache und Handhabung und die stufenlose digitale LCD-Temperatureinstellung garantiert ein perfektes Arbeitsergebnis.

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- Große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 2-stufiges Gebläse
- Variabel digitale Temperatureinstellung über LCD-Display
- LCD-Temperaturanzeige
- Elektronischer Thermostat für konstante Temperaturkontrolle
- Überhitzungsschutz
- Wechselbare Vorsatzdüsen
- 3 m Gummikabel

| | |
|---|---|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | II |
| Motorleistung (P1): | 2000 W |
| Luftmenge Stufe 1: | 250 l/min |
| Luftmenge Stufe 2: | 500 l/min |
| Lufttemperatur Stufe 1: | 50 °C |
| Lufttemperatur Stufe 2: | 50 - 650 °C |
| Kabellänge: | 3 m |
| Kabelart: | H05RN-F |

**Gewicht:**

| | |
|---|---|
| Gewicht ohne Kabel: | 0,8 kg |
| Bruttogewicht: | 2,3 kg |

**Lieferumfang:**
- 4x Vorsatzdüsen (58222, 58223, 58224, 58225)
- Farbkratzer
- hochwertiger Transportkoffer

**Optionales Zubehör:**
- Art.-Nr. 58220: Düsenset Heissluftgebläse 5 tlg.
- Art.-Nr. 58221: Reduzierdüse 9 mm
- Art.-Nr. 58222: Breitstrahldüse
- Art.-Nr. 58223: Reduzierdüse
- Art.-Nr. 58224: Reflektordüse
- Art.-Nr. 58225: Abstrahldüse

VE *100* BOX *L 325 x B 108 x H 285 mm*

**GTIN-Code:** **4015671508171**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com | www.guede.com