



CE



Produktseite

TAUCHKREISSÄGE TS 57-1400 KE SET

Art.-Nr.: 58232

- Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- Stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- Paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattparretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltperre
- Leicht bedienbare Verstellerschrauben für exakte Einstellungen
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen
- Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem

Anwendungsschwerpunkte

- Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
- Präzise Tauchschnitte bis 57 mm Materialstärke
- Zuschnitt von Plattenmaterial
- Perfektes Ablängen von Innentüren - Führungsschiene mit Tauchsäge
- Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten

Lieferumfang

1x HM-Sägeblatt 48 Zähne, 2x Führungsschienen 700 mm, 1x Schienenverbinder, 2x Klemmen

optional erhältlich:

Art. Nr. 58333 HM-Sägeblatt - Ø 165 x 20 mm, 24 Zähne
 Art.-Nr. 58334 HM-Sägeblatt - Ø 165 x 20 mm, 48 Zähne
 Art.-Nr. 58233 Parallelanschlag TS55
 Art.-Nr. 58192 Staubsaugeradapter Ø 36/26-40

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart (IP): | X0 |
| Motorleistung (P1): | 1400 W |
| Drehzahl im Leerlauf: | 2200-5200 1/min |
| max. Schnitttiefe: | 57 mm |
| Schwenkbereich: | 47 ° |
| Ø des Sägeblattes: | 165 mm |
| Sägeblattbohrung: | 20 mm |
| Anzahl der Zähne: | 48 |
| Kabellänge: | 3 m |
| Gewicht ohne Kabel: | 4,6 kg |
| Maße LxBxH: | 340 x 225 x 240 mm |
| Nettogewicht: | 7,2 kg |
| Bruttogewicht: | 8,7 kg |



VE 36



L 715 x B 270 x H 250 mm

GTIN-Code

4015671629555