



Batterielader V 421 C

Professionelles Startladegerät zum **Laden und Schnell-laden von Bleibatterien**, sowie zum **Starten von Fahrzeugen**. Fahrbar durch großdimensionierte Räder.

Ausstattung:

Profi Ladekabel, Zangen mit isolierten Griffen, Zuverlässige und störungsfreie analoge Amperenanzeige, Verpol-schutz, Thermoschutz, Zusatzsicherung 50 A.

12 V/24 V
umsteckbar



VE 27 BOX L 310 x B 250 x H 555 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Batterielader

Anschluss/Frequenz:	230 V~50 Hz
Lade-Startspannung:	12 V/24 V umsteckbar
Max. Netzleistung:	8 kW
Ladestrom effektiv/arithm.:	60 A/40 A
Startstrom:	0 V: 390 A; 1,5 V: 240 A
Min. Absicherung:	16 A
Batteriekapazität:	20-1000 Ah
Batteriestart:	35-50 Ah (ohne Vorladung) 65-100 Ah (mit Vorladung)
Gewicht:	16 kg
Maße (LxBxH in mm):	330 x 250 x 600 mm
EAN:	40 15671 85074 4
Artikel-Nr.:	85074



Übersichtliches Bedienpanel

mit Zuverlässiger und störungs-freier Amperenanzeige.

Fahrbar durch Großdimensionierte Räder.

Für den mühelosen Transport.



**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis

Anwendungs- bild

