



Güde[®]**600 Watt für max.
3200 l/h****Gartenpumpe JG 3100**

Robuste Gartenpumpe zur Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Zum Betrieb von maximal einem Beregner oder zur Entleerung von Teichen und Becken. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen. **Selbstansaugend** nach Befüllen des Pumpenkörpers mit Saugschlauch und Rückschlagventil.

Ausstattung: Pumpengehäuse aus schlagfesem Kunststoff, mit Metall Gewindeeinsätzen, Entlüftungs- und Entwässerungsschraube, **Laufrad aus Noryl**, Ein-/Aus-Schalter, Thermoschutz und Motorschutzschalter, ergonomischer Tragegriff, Motorgehäuse, Standfüße aus schlagfestem Kunststoff, Spritzwassergeschützt.

**max. Förderhöhe
28 m**
 **VE 55**  **BOX L 360 x B 220 x H 260 mm**

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Gartenpumpe

Anschluss/Frequenz:	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	600 W/P1
Schutzart:	IP X4
Max. Fördermenge:	3200 l/h
Max. Förderhöhe:	28 m
Max. Ansaughöhe:	8 m
Schlauchanschluss:	1" IG
Max. Wassertemperatur:	35 °C
Lärmwertangabe:	L _{WA} 83 dB
Aufbaumaß L x B x H:	350 x 210 x 240 mm
Gewicht netto/brutto:	5,9 kg / 6,6 kg
EAN:	4015671 94156 5
Artikel-Nr.:	94156



Pumpengehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schlauchanschlüsse, Entlüftungs- und Entwässerungsschraube

Ergonomischer Tragegriff

Für den einfachen Transport zum Einsatzort



**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis

Spritzwassergeschützter Ein-/Aus-Schalter