

Güde[®]

Flachsaugpumpe GFS 4000 INOX

Mit Schwimmerautomatik, Inox Gehäuse, Laufrad aus Noryl. 10 m Anschlusskabel RNF, Thermoschutz und Tragegriff. Absaugung bis auf ca. 15 mm Wasserstand möglich.

Einsatzgebiete:

Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereinbruch, Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

**Ideal zum Entwässern
flacher Oberflächen
und Entfernen von
Restwasser.**

CE VE 80**BOX**

L 220 x B 160 x H 310 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Flachsaugpumpe

Anschluss/Frequenz:	230 Volt ~ 50 Hz
Nennleistung:	400 Watt/P1
Schutzart:	IP X8
max. Fördermenge:	7000 l/Std.
max. Förderhöhe/max Tauchtiefe:	6,5 m / 5 m
max. Partikelgröße:	5 mm
max. Wassertemperatur:	35° C
max. Absaugung:	bis 15 mm
Pumpenanschluss:	1" + 1 1/2" AG / 1 1/4 IG
Anschlusskabel:	10 m
Abmessungen L x B x H:	150 x 170 x 330 mm
Gewicht:	4,1 kg
EAN:	40 15671 23149 9
Artikel-Nr.:	94606

Saugkorb und Schwimmerschalter

Ideal zum Entwässern flacher Oberflächen und Entfernen von Restwasser.



Schlauchanschluss, Befestigung Schwimmerschalter und Griff

Anschluss:
1" + 1 1/2" AG / 1 1/4 IG

Stabiler Tragegriff.



**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis



Anwendungsbeispiel